

# Askari®

## Baumsitz „Hirsch“

Artikel 211764



Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau unbedingt aufmerksam durch. Damit vermeiden Sie mögliche Unfälle.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Produkt,

Ihr Askari-Team

## SICHERHEITSHINWEISE

**Achtung!** Niemals seitlich über die Leiter oder die Leiterplattform hinauslehnen! **Achtung!** Den Bodenuntergrund prüfen! Der Untergrund darf nicht schlammig sein, so dass die Leiter einseitig einsinkt! **Achtung!** Die Leiterplattform darf nicht mit Füßen bestiegen werden. Sie dient nur dem Zweck zu sitzen und nicht darauf zu stehen! **Achtung!** Verunreinigung der Leitersprossen vermeiden! Sind Leitersprossen verunreinigt – Verunreinigung unbedingt beseitigen! Rutschgefahr! Im Zweifelsfalle darf die Leiter bei verunreinigten Leitersprossen nicht bestiegen werden. **Achtung!** Es ist verboten und lebensgefährlich den Baumsitz in der Nähe von elektrischen Betriebsmitteln (z.B. Hochspannungsmasten) aufzustellen. **Achtung!** Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. **Achtung!** Baumsitz vor dem Besteigen unbedingt einer Sichtprüfung unterziehen. Sind Beschädigungen zu erkennen, ist es verboten den Baumsitz zu besteigen!

Achten Sie bei der Benutzung des Baumsitzes immer auf eine ausreichende Eigenabsicherung durch Sicherungsseile wie sie aus dem Bergsteigesport bekannt sind. Bergsteigerseile besitzen eine extreme Strapazierfähigkeit und gewährleisten optimalen Schutz. Solche Seile sind in vielen Sportgeschäften und im spezialisierten Versandhandel erhältlich. Ein Absturz kann ernsthafte Verletzungen und/oder den Tod zur Folge haben. Die Eigenabsicherung des Benutzers durch das oben bereits genannte Sicherungsseil ist Pflicht!

Kontrollieren Sie den Baumsitz vor Benutzung immer auf Stabilität und eventuelle Abnutzungserscheinungen. Starke Winde und extreme Temperaturunterschiede können das Lockern von Spanngurten bedingen. Durch Reibung an der Baumborke können Spanngurte beschädigt werden.

Rutschgefahr!! Die Stufen des Baumsitzes können bei Feuchtigkeit rutschig und glatt sein. Witterungseinflüsse wie Eis und Feuchtigkeit können zu glatten Belägen und damit zu Unfallquellen am Baumsitz führen. Wägen Sie deshalb vor der Benutzung des Baumsitzes unbedingt ab, ob die gegebenen Umstände einen sicheren Gebrauch des Baumsitzes zulassen!

Wählen Sie bei der Montage des Artikels einen entsprechend stabilen Baum aus. Ausreichend stabil ist ein gesunder Baum, wenn er im Bereich der Hochsitz-Sitzfläche einen Durchmesser von mehr als 30cm besitzt. Zum sicheren Aufbau sind mindestens 3 Personen notwendig. Um optimale Sicherheit während des Fixierungsvorganges durch Spanngurte zu gewährleisten, sind 2 Personen erforderlich, um den Baumsitz zu stabilisieren.

Bauliche Veränderungen am Baumsitz führen zum Erlöschen der Garantie und können Ihre Gesundheit gefährden.

Benutzen Sie den Baumsitz nie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Maximale Tragkraft: 1 Person bis 120 kg + ca. 15 kg Ausrüstung (Waffe, Rucksack etc.)

**Kartoninhalt:**

- 2x Sitzrahmen-Stützen
- 2x Plattform-Stützen
- 1x Fuß-Plattform
- 3x Leitern
- 1x Gewehrablage
- 1x Schutzpolster für Gewehrablage
- 2x Armlehnen
- 2x Polster für Armlehnen
- 1x Sitzkissen
- 1x Stabilisator / Baumbefestigung
- 1x Sitzrahmen-Plattform

10x	Schraube	M8 60mm	Nr. 1
2x	Schraube	M8 85mm	Nr. 2
9x	Schraube	M8 40mm	Nr. 3
4x	Kunststoffdistanzscheibe	M8	Nr. 4
1x	Schraube	M8 30mm	Nr. 5
4x	Flügelmuttern	M8	Nr. 6
6x	Sicherungsstifte		Nr. 7



Werkseitig wird der Baumsitz mit Ersatzschrauben ausgeliefert. Wenn Sie also nach dem Aufbau Schrauben übrig haben, ist dies normal. Fehlen Ihnen notwendige Schrauben, so wenden Sie sich bitte an die Askari Kundenbetreuung.



2 Spanngurte und 2 Ratschen sind im Lieferumfang enthalten.

## Aufbauanleitung

**Aufbauzeit:** ca. 45 Minuten  
**Benötigtes Werkzeug:** 1 Schraubendreher  
2 Schraubenschlüssel Nr. 13  
2 Schraubenschlüssel Nr. 14



### Schritt 1

Befestigen Sie die Sitzplattform mit den beiden kurzen, runden Winkelstücken. Verwenden Sie dazu 4 Schrauben Nr. 1.



**Schritt 2**

Befestigen Sie an der Leiter mit der vorgesehenen Bohrung die Fußstütze. Nur eine der drei Leitern hat eine vorgearbeitete Bohrung für die Fußstütze. Verwenden Sie dazu 2 Schrauben Nr.1. Die Abrundung der Fußstütze muss später zum Baum zeigen.

**Schritt 3**

Verbinden Sie die Teile aus den Schritten 1 und 2 miteinander. Verwenden Sie dazu 2 Sicherungstifte Nr. 7.

**Schritt 4**

Montieren Sie die zwei flachen Stabilisatoren / Streben an der Sitzplattform und Fußplattform. Verwenden Sie dazu 4 Schrauben Nr. 3.

**Schritt 5**

Montieren Sie beide Armlehnen zunächst nur mit den beiden vorderen Schrauben. Verwenden Sie dazu 2 Schrauben lang Nr. 1 und 2 Kunststoffdistanzscheiben Nr. 4, welche als notwendige Abstandhalter dienen.

**Schritt 6**

Montieren Sie die Waffenaufgabe. Verwenden Sie dazu 1 Schraube Nr. 5.

**Schritt 7**

Montieren Sie die Waffenaufgabe aus Schritt 6 zusammen mit beiden hinteren, bisher unmontierten Armlehnen. Verwenden Sie dazu 2 Schrauben Nr. 2 und 2 Kunststoffdistanzscheiben Nr. 4.

**Schritt 8**

Stecken Sie die übriggebliebenen 2 Leitersysteme zusammen und fixieren Sie diese mit 4 Sicherungsstiften Nr. 7.

**Schritt 9**

Montieren Sie die Schutzpolster an der Gewehrauflage, der Sitzfläche sowie an den beiden Armlehnen.

**Schritt 10**

**Sicherheitshinweise:**

**Die Anbringung der Stützstrebe ist zwingend notwendig. Wird dieses Teil nicht montiert, besteht die Möglichkeit, dass der Baumsitz im Leiterbereich einknickt. Unfallgefahr!**

Stecken Sie die beiden übrig gebliebenen Teile zusammen. Durch Verwendung von 2 Flügelmuttern Nr. 6 und 2 Schrauben Nr.3 fixieren Sie die Stützstrebe am Verstellmechanismus. Um die Stützstrebe an einer Leitersprosse in ca. 2 Metern Höhe zu montieren, verwenden Sie bitte 2 Schrauben Nr. 3.

**Sicherheitshinweise:**

**Ziehen Sie diese Schrauben so an, dass die Haltevorrichtung zusammengepresst wird und sich rutschfest an die Leitersprosse anschmiegt.**



**Schritt 11**

Ist die Stützstrebe montiert, stellen Sie den Baumsitz an einen ausreichend stabilen Baum. Befestigen Sie den Baumsitz durch Verwendung der mitgelieferten Spanngurten im Bereich der Sitzplattform und an der unter Schritt 10 montierten Stützstrebe.

**Achtung:**

**Zum sicheren Aufbau sind mindestens 3 Personen notwendig. Um optimale Sicherheit während des Fixierungsvorganges durch Spanngurte zu gewährleisten, sind 2 Personen erforderlich, um den Baumsitz zu stabilisieren.**

**Achtung! Wichtig!**

**Haben Sie alle Schrauben bei der Montage richtig angezogen? Bitte überprüfen Sie den festen Sitz der Schrauben nochmals durch Nachziehen der Schrauben.**