HIKMICRO

TE19C Clip-On Wärmebildkamera

- 256x192 Pixel / 50Hz / 19mm
- WLAN , Photo und Videoaufnahme
- 3D DNR VoX-Sensor
- 50 Hz Bildfrequenz
- IP 67 Standard
- 12 µm High-Grade-Sensor mit 35mK
- toller Einstieg in die Wärmebild-Vorsatztechnik

Das neue HIK MICRO TE19C Clip-On setzt neue Massstäbe

Mit nur 370g fällt das neue TE19C nicht ins Gewicht. Mit dem Gesamtpacket von Auflösung, einem sehr erschwinglichen UVP eröffnet dieses Vorsatzgerät einen neuen Wärmebildmarkt. Das Gerät überzeugt mit einem kompakten und leistungsstarken 256x192 Pixel Sensor und einer manuell fokussierbaren 19mm Linse. Mit Hilfe inteligenter Bildalgorythmen und einer Sensitivitität von nur 35mK ermöglicht dieses Wärmebildgerät eine tolle Reichweite von 0-150m. Die Nutzung des Vorsatzmodus ist bis 70m realistisch. Das TE19C richtet sich an Kunden welche auf kurze und mittlere Distanz ein kosteneffizientes Wärmebildgerätvorsatzgerät suchen. Das TE19C begeistert mit einem tollen Preis-Leistungsfaktor und bietet einen super Einstieg in die Wärmebild-Vorsatztechnik.

QVGA 256x192
AUFLÖSUNG

USB-C

WALD

3 JAHRE GARANTIE
GARANTIE

10 JAHRE SENSOR GARANTIE
GARANTIE

MANUELLER FOKUS

APP

IP67

1024x768
OLED

HIKMICRO

Wärmebildkamera / Wärmebild Clip-ON TE19C

Mikrobolometer

Detektorauflösung	256x192px
Pixelgrösse	12µm
NETD, mK	≤35
Frame Rate, Hz	50

Optische Eigenschaften

Objektiv	19mm F=1.0
Sichtfeld ohne digital Zoom	9.2°
Vergrösserung	2.4–4.8x (2.4x optisch, 2x digital)
Erkennung Reichweite	890m (Zielgrösse: 1.7m x 0.5m)
Sehfeld in 100m	16m

Anzeige, Display

Type	OLED HD-Bildschirm
Auflösung	1280x960px

Anschlüsse / Verbindungen

USB-C	Zugang zum Kameraspeicher 16GB
WLAN	APP Anbindung für Bildübertragung

Zusätzliche Daten

Max. Akkulaufzeit (t = 24°C), h	4.5 Stunden
IP Schutzklasse	IP67
Gewicht (ohne Akku), g	≤370g
Grösse	154x60x58mm
Batterien	2x CR123 oder 2x RCR123A (wiederaufladbar)

Optische Leistung der TE19C

Identifikation	148m
Erkennung	296m
Detektion	890m

Lieferumfang

Wärmebildkamera, USB-Kabel, Manual, Gerätesofttasche, Viewfinder

Optional: Kameratasche und Umhängegurt, Batterien und Aufladegerät, Reducingring, Adapter

16.11.2021 | Technische Änderungen vorbehalten © www.thermocam.ch